

## BEPF16-VU3G15-2-Eca

 work **Fast** | PREFLEX std grijs 16mm - Rol 100m - VU3G15 G/G BL BR - Eca

### Kenmerken van het artikel

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| o Poids brut (Kg)    | 10.6              |
| o Afmetingen (BxLxH) | 55x55x17          |
| o Verpakking         | Couronne          |
| o Barcode            | 5420056263641     |
| o Lengte (m)         | 100               |
| o Categorie          | Énergie & Lumière |

### Kenmerken van de Preflex<sup>®</sup> buis

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| o Materiaal van de buis       | Halogeenfreie Polypropyleen |
| o Kleur                       | std grijs                   |
| o Diamètre extérieur (mm)     | 16                          |
| o Diamètre intérieur (mm)     | 10.6                        |
| o Classificatie               | ICTA 3422                   |
| o Drukweerstand               | 750N / 23°C                 |
| o Impactweerstand             | 6J / -5°C                   |
| o Doorslagtest                | 2000V / 50-60 Hz 15min.     |
| o Isolatiweerstand            | min. 100 Mohm/80cm          |
| o Testtemperatuur             | -5°C tot +90°C              |
| o Min. installatietemperatuur | -5°C                        |

### Kenmerken van de kabel

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| o Benaming                    | H07V-U 3G15                                                                         |
| o Mantel                      | PVC                                                                                 |
| o Aantal                      | 3                                                                                   |
| o Kleuren                     |  |
| o Kern                        | 1.5                                                                                 |
| o Materiaal kern              | Massief Koper blank                                                                 |
| o Bedrijfsspanning            | 2500V                                                                               |
| o Température d'essai         | 450/750V                                                                            |
| o Min. installatietemperatuur | 70°C                                                                                |
| o Gebruikstemperatuur         | -40°C - +50°C                                                                       |

### CERTIFICATS

