



VM REF 227119

RA 1GL 12020 1AK

Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment voor montage in nis of in combinatie met zijwand (RA TWD) of verkorte zijwand (RA TVD).

Draaideur deels profielloos met vast segment, naar binnen en naar buiten te openen, met geïntegreerd liftsysteem bij het openen van de deur. Met Raya stabilisatie (aan de binnenzijde). Enkel veiligheidsglas 6 mm volgens DIN EN 12150, optioneel met KermiClean conditioneringslaag. Scharnierzijde links. Breedte 1200 mm, hoogte 2000 mm. Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen in zilver matglans, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal. 10 mm verstelmogelijkheid in de breedte van elk muurpofiel, 20 mm in beslag.

Made in Germany. Algehele betrouwbare productkwaliteit naar EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV/GS). Compromisloos kwaliteitssysteem naar ISO9001:2008. Verantwoord milieumanagement naar ISO 14001:2004.

20



TIPS

- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie (voor alle producten geleverd na 01.01.2008).
- KermiClean is een speciale onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.