

Pressalit T 2 316
Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Numéro article

316000-UN3999
EAN:5708590299327

Lignes Pressalit classiques intégrant de nouvelles valeurs. Les points de fixation des charnières en nylon sont masqués, conférant ainsi un caractère plan et régulier à la face intérieure de l'abattant et du couvercle. C'est joli et facile à nettoyer.



Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "T 2", réf. 316, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières UN3/UN4/B13 en acier inoxydable

- entraxe : UN3/UN4: 155 mm, B13: 120 - 170 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- paumelles encastrées pour faciliter le nettoyage
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2001

Pressalit T 2 316
Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Matériaux	Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Charge supportée	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net (kg)	2,9069
Dimensions de carton	463x391x69 mm
Poids de carton (kg)	3,3069
Dimensions de colis	472x400x348 mm
Poids de colis (kg)	16,5345
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Pressalit T 2 316
Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Garantie

Vous disposez de 10 ans de garantie sur votre abattant de WC. Au cas où des défauts matériels ou de fabrication sont constatés sur l'abattant de WC lors d'une utilisation normale pendant la période de 10 ans suivant la date de l'achat, Pressalit, à sa discrétion, répare celui-ci ou le remplace par un modèle équivalent, ou bien par un modèle différent mais utilisable. La garantie est conditionnée par la présentation de la preuve d'achat de l'abattant de WC.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.



www.pressalit.com
