



Geberit Mepla meerlagenbuis, voorgeïsoleerd rond, op rol



Gebruiksdoelen

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bedrijfswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gasen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Vormvast

- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis zwart
- Isolatie met gesloten cellen, beschermfolie rood
- Buisende met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0.026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.43 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0.04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	DN	d, ø	Isolatie	di, ø	D	s	s1	L
601.134.00.1	12	16 mm	6 mm	11.5 mm	2.8 cm	2.25 mm	6 mm	50 m
602.134.00.1	15	20 mm	6 mm	15 mm	3.2 cm	2.5 mm	6 mm	50 m
603.134.00.1	20	26 mm	6 mm	20 mm	3.8 cm	3 mm	6 mm	25 m

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 08/11/2018