TUBPLA



Gamme de conduits et accessoires conçue pour de multiples applications en habitat (cuisines, toilettes, buanderies, caves...) et en tertiaire (cafés, restaurants, vestiaires, bureaux...).
Le système TUBPLA permet d'installer des réseaux de gaines complets, discrets et très faciles à assembler.
Les conduits sont fabriqués en plastique M1 et la température maximale de l'air transporté est de 80°C.

Applications spécifiques

Habitat individuel et collectif

Locaux commerciaux et tertiaires

Diamètre équivalent

55 x 110 mm	Ø 100 mm
55 x 220 mm	Ø 125 mm
90 x 180 mm	Ø 150 mm

Aussi disponible en 40x110, équivalent au diamètre 80 mm.

CONDUIT PLIANT TUBPLA- TPL

Le conduit rectangulaire pliant TPL permet de réduire les volumes de stockage.
Avec l'utilisation les brides de fixation FXL le conduit retrouve facilement et rapidement sa forme rectangulaire.

70% D'ÉCONOMIE EN TRANSPORT ET STOCKAGE

Gamme rectangulaire

	Ø150 90 x 180 mm	Ø125 55 x 220 mm	Ø100 55 x 110 mm
 Longueur: 1,5 m	TPR 150 1,5 m	TPR 125 1,5 m	TPR 100 1,5 m
 Longueur: 3 m	TPR 150 3 m	TPR 125 3 m	TPR 100 3 m
 Longueur: 1,5 m	–	TPL 125 1,5 m	TPL 100 1,5 m
 Longueur: 3 m	–	TPL 125 3 m	TPL 100 3 m
	FXR 150	FXL 125	FXL 100

Gamme circulaire

	Ø150	Ø125	Ø100
 Longueur: 1,5 m	TPC 150 1,5 m	TPC 125 1,5 m	TPC 100 1,5 m
 Longueur: 3 m	TPC 150 3 m	TPC 125 3 m	TPC 100 3 m
	FXC 150	FXC 125	FXC 100

TUBPLA ETANCHE - SERIE V

Gamme complète d'accessoires, pour conduits rectangulaires et circulaires TUBPLA, équipés d'un joint EPDM permettant d'obtenir une très bonne étanchéité du réseau. La réduction des fuites permet de baisser la consommation et le niveau sonore, au profit de l'utilisateur.
Le système de montage sans colle ni pose de joints additionnels permet de réduire le temps d'assemblage de 60%.
Etanchéité classe D selon EN 12237.

Assemblage sans besoin de poser un joint additionnel.

ETANCHEITE CLASSE D

SILENCIEUX TUBPLA - TPA

Attenuateurs acoustiques adaptés aux dimensions de TUBPLA 55x110 et 55x220mm.
Différentes longueurs disponibles: 0,5, 1 et 1,5 mètres.
Version avec joint d'étanchéité: TPA-V.

Pa (55x200 mm)

Longueur du silencieux	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
500 mm	-1	-3	5	6	12	18	12	9
1.000 mm	-1	0	11	12	13	37	23	15
1.500 mm	5	6	16	20	32	47	35	20

Pertes de charge en Pa (55x200 mm)

Longueur du silencieux	54 m^3/h	105 m^3/h	210 m^3/h
500 mm	10,5	18,5	100
1.000 mm	10,5	17,2	107
1.500 mm	8,2	23,5	107

TUBPLA série V - accessoires rectangulaires avec joint d'étanchéité

Ø125	Ø100
▭ 55x220 mm	▭ 55x110 mm
TPAV 125 0,5M	TPAV 100 0,5M

TUBPLA - accessoires rectangulaires standards

Ø125	Ø100
▭ 55x220 mm	▭ 55x110 mm
TPA 125 0,5M TPA 125 1M TPA 125 1,5M	TPA 100 0,5M TPA 100 1M TPA 100 1,5M

TUBPLA série V - accessoires rectangulaires avec joint d'étanchéité

	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	MCRV 125	MCRV 100
	MCMV 125	MCMV 100
	CDMV 125	CDMV 100
	CVRV 125	CVRV 100
	CHRV 125	CHRV 100
	CHMV 125	CHMV 100
	THRV 125	THRV 100
	TERV 125	TERV 100
	RPRV 125/100	
	TRPV 125/100	
	TFRV 125	TFRV 100

Longueur: 0,5 m

TUBPLA - accessoires rectangulaires standards

	Ø150 90x180 mm	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	MCR 150	MCR 125	MCR 100
	MCM 150	MCM 125	MCM 100
	CDM 150	CDM 125	CDM 100
	CVR 150	CVR 125	CVR 100
	CHR 150	CHR 125	CHR 100
	CHM 150	CHM 125	CHM 100
	THR 150	THR 125	THR 100
	TER 150	TER 125	TER 100
	–	TRP 125/100	–
	–	BFR 125	BFR 100
	TFR 150	TFR 125	TFR 100

Longueur: 0,5 m

TUBPLA - accessoires rectangulaires standards

	Ø150 90x180 mm	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	BRM 150	BRM 125	–
	GER 150	GER 125	GER 100

	Ø150 90x180 mm	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	–	RPR 125/100	–

TUBPLA série V - accessoires circulaires avec joint d'étanchéité

	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	MCCV 125	MCCV 100
	CDCV 125	CDCV 100
	CDCV45 125	CDCV45 100
	THCV 125	THCV 100
	TFCV 125	TFCV 100

TUBPLA - accessoires circulaires standards

	Ø150 90x180 mm	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	MCC 150	MCC 125	MCC 100
	CDC 150	CDC 125	CDC 100
	CDC45 150	CDC45 125	CDC45 100
	THC 150	THC 125	THC 100
	–	PEC 125	PEC 100
	BMM 150	–	BMM 100
	RMC 150	–	RMC 100
	TFC 150	–	TFC 100