




TESI

PACK wand-WC rimless met dunne slow closing zitting en deksel (inclusief bevestigingsset), verborgen bevestiging.



PACK wand-WC rimless met dunne slow closing zitting en deksel (inclusief bevestigingsset), verborgen bevestiging.

Wand WC in wit verglaasd sanitair porselein.

Het porselein van eerste kwaliteit wordt gebakken op 1250°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van het porselein bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt rond de 600kg/cm².

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op het porselein aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

Het wand-WC heeft een strakke vormgeving welke geen uitsteeksel mag vertonen en is licht teruglopend naar de muur.

Het wand-WC is voorzien zonder spoelrand en volledig geglazuurd wat het reinigen vergemakkelijkt.

Het water loopt door 2 zijdelingse open kanalen en 1 centrale spoelgleuf.

Het wand-WC is vervaardigd om te kunnen spoelen aan 4/2 & 6/3 liter (Classificatie 2).

De bevestigingsgaten bevinden zich op 180mm van elkaar.

De ophanging van het wand-WC gebeurt dmv twee langs onder te monteren verdoken draadstangen.

Het geïnstalleerd wand-WC zal een last van 400kg verdragen zonder los te komen of blijvende vervorming te vertonen.

Bij een montagehoogte van de bouten op 320mm van de afgewerkte vloer bedraagt de zithoogte zonder zitting 400mm en is de afstand tussen de onderkant van het wand-WC en de

KLEUREN*



* 01 = Wit

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: T3551



TESI

PACK wand-WC rimless met dunne slow closing zitting en deksel (inclusief bevestigingsset), verborgen bevestiging.

afgewerkte vloer 50mm.

Het wand-WC wordt voorzien met een aangepaste zitting.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bx dxh) : 365 x 535 x 355 mm

Voldoet aan de norm; EN 997 & EN 33