

Numéro de commande : 02 122 06 99

## SCHELL Robinet à fermeture temporisée PETIT SC HD-K

(eau froide pression normale)

Robinet monotrou robuste, exécution tout en métal protégé contre le vandalisme, avec cartouche en matière synthétique. Déclenchement manuel et fermeture automatique.

### Contenu de la livraison :

- Matériel de fixation pour le montage monotrou

### Domaine d'application / caractéristiques techniques :

- Débit: 5 l/min à 3 bar de pression
- Pression dynamique: 1 - 5 bar
- Temporisation: réglable 2 - 15 s (préréglée en usine 7 s)

### Détails :

- Matériau: Corps en laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)
- Avis technique: P-IX 19958/IO, certifié DIN DVGW, Conforme NF EN 816.
- Surface: chrome
- Poids: 1.06 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1
- Dimensions : DN 15 G 1/2 M

### Variantes :

Dimensions : DN 15 G 1/2 M  
chrome, PU 1, W: 1.12 kg/pce

Réf. cde : [02 130 06 99](#)

### Articles correspondants recommandés :

Rosace PETIT  
Mousseur, anti-vol  
Flexible Flean-Flex S  
Robinet d'équerre avec filtre fin  
Set de raccordement tube cuivre PETIT  
Robinet d'équerre avec filtre normal

Réf. cde : [76 063 06 99](#)  
Réf. cde : [02 121 06 99](#)  
Réf. cde : [10 318 06 99](#)  
Réf. cde : [04 948 06 99](#)  
Réf. cde : [08 464 06 99](#)  
Réf. cde : [04 949 06 99](#)

