

CONFORTO

Préparateur Eau Chaude Sanitaire

PECS | Conforto



Les + PRODUITS :

- › Classe énergétique B
- › Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt.
- › Lutte efficacement contre la légionellose
- › Insertion facilitée de sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié)
- › Aquastat inverseur livré de série pour commander la pompe ECS
- › Protection contre la corrosion par anode magnésium



CARACTÉRISTIQUES

VM 100L

	Unité	VM 100L
VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - COTES		
Capacités	L	100
Diamètre	mm	575
H	mm	870
A	mm	685
B	mm	500
C	mm	377
D	mm	-
E	mm	595
Z	mm	145
Poids à vide	Kg	40
VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - PERFORMANCES		
Pression primaire max	BAR	10
Puissance échangeur	KW	19,3
Débit horaire	L	476
Débit en 10 min	L	162
Consommation d'entretien	kWh/24h	0,94
Classe énergétique		B
Code		334010
Temps de préchauffage		
(T) = 55 °C	min	30
(T) = 30 °C	min	13

VM 150L

	Unité	VM 150L
VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - COTES		
Capacités	L	150
Diamètre	mm	575
H	mm	1190
A	mm	985
B	mm	800
C	mm	435
D	mm	-
E	mm	595
Z	mm	168
Poids à vide	Kg	65
VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - PERFORMANCES		
Pression primaire max	BAR	10
Puissance échangeur	KW	25,6
Débit horaire	L	631
Débit en 10 min	L	242
Consommation d'entretien	kWh/24h	1,04
Classe énergétique		B
Code		334015
Temps de préchauffage		
(T) = 55 °C	min	35
(T) = 30 °C	min	15

VM 200L

	Unité	VM 200L
VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - COTES		
Capacités	L	200
Diamètre	mm	575
H	mm	1520
A	mm	985
B	mm	800
C	mm	435
D	mm	-
E	mm	595
Z	mm	497
Poids à vide	Kg	65
VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - PERFORMANCES		
Pression primaire max	BAR	10
Puissance échangeur	KW	25,6
Débit horaire	L	631
Débit en 10 min	L	242
Consommation d'entretien	kWh/24h	1,33
Classe énergétique		B
Code		334020
Temps de préchauffage		
(T) = 55 °C	min	46
(T) = 30 °C	min	24

VS 200L

	Unité	VS 200L
VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - COTES		
Capacités	L	200
Diamètre	mm	635
H	mm	1245
B	mm	559
C	mm	526
D	mm	480
E	mm	690
F	mm	405
Poids à vide	Kg	70
VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - PERFORMANCES		
Pression primaire max	BAR	10
Puissance échangeur	KW	43,2
Débit horaire	L	1064
Débit en 10 min	L	326
Consommation d'entretien	kWh/24h	1,31
Classe énergétique		B
Code		3340120
Temps de préchauffage		
(T) = 55 °C	min	28
(T) = 30 °C	min	12

VS 300L

	Unité	VS 300L
VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - COTES		
Capacités	L	295
Diamètre	mm	635
H	mm	1740
B	mm	1013
C	mm	570
D	mm	522
E	mm	690
F	mm	448
Poids à vide	Kg	100
VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - PERFORMANCES		
Pression primaire max	BAR	10
Puissance échangeur	KW	49
Débit horaire	L	1230
Débit en 10 min	L	489
Consommation d'entretien	kWh/24h	1,57
Classe énergétique		B
Code		3340130
Temps de préchauffage		
(T) = 55 °C	min	38
(T) = 30 °C	min	15