

MODULAIRE ENKELWANDIGE SCHOUW IN ROESTVRIJSTAAL AISI 316L MET DICHTING



DINAK SW 06

ROOKGASAFVOER 0036 CPD 90220 030

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O40
350-450	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O60
500-600	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O80
80-300	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O50
350-450	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O75
500-600	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O100

VOERING 0036 CPD 90220 031

DN	1.4404 / AISI 316L
80-600	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

AANSLUITING 0036 CPD 90220 039

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G(xx) NM

EIGENSCHAPPEN

- P1 dichtheid: tot 200 Pa met dichting.
- Vlug, eenvoudig en veilig te monteren.
- Overgang: Mannelijk-Vrouwelijk 50 mm.
- Beschikbare diameters: van Ø 80 mm tot Ø 600 mm.
- Drievoedige lipdichting ring uit silicone, voldoende aan temperaturen tot 200°C.

TOEPASSINGEN

- Condenserende (W) of standaard (D) ketels.
- Met positive (P) of negatieve (N) druk.
- Ventilatie en afzuiging.

MATERIALEN

NIEUW

- Roestvrijstaal AISI 316L (1.4404), BA afwerking (**glans**).
- Roestvrijstaal AISI 304 (1.4301), BA afwerking (**glans**).

ROESTVRIJSTAALDIKTEN

- Van Ø 80 mm tot Ø 300 mm: 0,6 mm.
 - Van Ø 350 mm tot Ø 450 mm: 0,6 mm.
 - Van Ø 500 mm tot Ø 600 mm: 0,6 mm.
- Voor andere roestvrijstaaldikten, DINAK raadplegen.

BRANDSTOFFEN


- Gas, diesel: s ≤ 0,2%
- Hout.

GEBRUIKS TEMPERATUUR


- Tot 200°C: EN 1856-1: Schoorsteen met dichting.
- Tot 600°C: EN 1856-2: Voering met natuurlijke trek (zonder dichting).

RECHTE ELEMENTEN - BOCHTEN

RECHTE ELEMENTEN



020
Recht element
L = 930 mm



025
Recht element
L = 265 mm




022/023
Telescopische
elementen
022 : L= 65 mm - 375 mm
023 : L= 65 mm - 205 mm





024
Recht element
L = 430 mm



070
Aansluitings
beugel



203
Afdalingselement
L=930 mm



253
Afdalingselement
L = 265 mm
(voor Ø vanaf
110 mm)



001
Dichting



003
Buiten
dichting




703
Aansluiting beugel
voor buiten dichting

BOCHTEN


044 15° bocht

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	30	30	30	30	35	35	35	35	35	40	50	55	60	60	65	70	70	75
A1 mm	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	100	105	110	110	115	120	120	125




042 30° bocht

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	35	35	40	45	40	45	45	45	50	50	70	75	80	90	95	100	110	115
A1 mm	85	90	90	90	95	95	95	100	100	105	120	125	135	140	145	155	160	165




040 45° bocht

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	85	95	105	120	125	140	150	160
A1 mm	95	100	100	100	105	105	105	110	115	115	140	150	160	170	180	190	200	210



043 87° bocht

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	85	95	100	105	110	115	120	125	135	145	180	200	225	250	275	300	325	350
A1 mm	140	145	150	155	160	165	170	175	185	195	230	255	280	300	330	350	380	400



433 90° bocht

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	85	95	100	105	110	115	120	125	135	145	180	205	230	255	280	305	330	355
A1 mm	140	150	150	155	160	165	170	175	185	200	230	260	280	310	330	355	380	405

