



FLEXIBEL INOX 8 GLATT 10X1/2" F 750

SKU 200685



Charakteristik:

- Inoxvernetzter Versorgungsflexibel
- Glatt x Anschlussmutter I
- Durchmesser: 10 x 1/2" IG
- Länge: 750 mm
- Fördermenge: 29l/min
- Geeignet für Trinkwasser
- Nominaltemperatur: 90°C – Maximaltemperatur: 110°C
- Nominaldruck: 10 bar – Maximaldruck: 22 bar
- Versorgungsflexibel aus EPDM
- Gummi mit AISI 304 Inoxnetz
- Ø x Überwurfmutter

SKU	a	b	c	d	e	f	g	h	L	Blister	Hang Tag 1	Hang Tag 2	Flow l/min	R. Curv mm
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
200662		1/2" F		10b	10		8		300	A06081	B06013	G06081	29	30
200663		3/8" F		10b	10		8		300	A06082	B06012	G06082	29	30
200682		1/2" F		10b	10		8		500	A06072	B06042	G06072	29	30
200683		3/8" F		10b	10		8		500	A06073	B06041	G06073	29	30
200684		3/8" F		10b	10		8		750		B06071		29	30
200685		1/2" F		10b	10		8		750		B06072		29	30
200686		1/2" F		10b	10		8		1000		B06092		29	30
200693		3/8" F		10b	10		8		1000	A06063	B06091	G20063	29	30

Label	Beschreibung
a	Buchsenbreite
b	Buchsengewinde
c	Buchsenhöhe
d	Lange Steckverschraubung, vorne, Außendurchmesser
e	Lange Steckverschraubung, vorne, Länge
f	Lange Steckverschraubung, Gesamtlänge
g	Flexibler Schlauch, Innendurchmesser
h	Gummidichtung, Außendurchmesser
L	Schlauchlänge

