



LI D2R 12020 1AK

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne. Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach rechts öffnend, mit einem Festfeld. Verglasung Festfeld mit 4, Gleittürsegment mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN. Breite 1200 mm, Höhe 2000 mm. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, silber mattglanz, Griffe aus hochwertigem Metall. Bei Oberfläche silber mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom. Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm. Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar.

Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

VM REF 227192

20



TIPS - 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008).

- KermiClean ist eine Spezialbehandlung die das Säubern vereinfacht.