



Geberit Duofix element voor bidet, 112 cm, universeel



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend kader, poedergelakt
- Kader met boorgaten $\varnothing 9$ mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijpmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar

- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang

- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolatieeschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Dichting $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B	H	T
111.510.00.1	50 cm	112 cm	10 cm