



VM REF 227172

LI 1GL 12020 1AK

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf

Badewanne. Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit einem Festfeld, nach innen und außen öffnend, mit Hebe-Senk-Mechanismus. Mit Liga-Stabilisierung (innen) Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-beschichtung KermiClean. Anschlag links. Breite 1200 mm, Höhe 2000 mm. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, silber mattglanz, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall. Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.

Made in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV/GS).

Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004.

Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

20



TIPS - 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008).

- KermiClean ist eine Spezialbehandlung die das Säubern vereinfacht.