


Geberit Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Übergang aus Rotguss
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM

0–100 °C

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195
(DIN EN 10305)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	L [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	4,1	6,1	50	10	
25332	15	18	1/2	3/4	4,1	6,1	50	10	
25335	20	22	3/4	1	4,7	6,8	50	2	
25329	20 / 25	22	1	1	4,8	6,9	25	5	
25337	25	28	1	1 1/4	5,2	7,5	40	2	
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	5,4	8	20	2	
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	5,5	8,5	20	2	
25340	50	54	2	2 3/8	6,2	9,7		15	1