

TEMPOMATIC 4

Art. 430PBOX-430006

Elektronische Spülarmatur mit Batteriebetrieb



BESCHREIBUNG

TEMPOMATIC 4 - Art. 430PBOX-430006

Elektronische Spülarmatur für Einzelurinal in wasserdichtem Unterputzkörper:
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterie Typ CR 17345.

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mit integrierter Elektronik.

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Spülwasseranschluss oberhalb des Körpers, Wartung von vorne möglich.
- Flexible Installation (für Ständerwand, tragende Wand, Paneel).
- Kompatibel mit dicken Wandstärken (bis 120 mm).
- Anschließbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabspernung mit Durchflussregulierung, Schutzfilter und Magnetventil integriert, jeweils von vorne zugänglich.
- Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.
- Lieferung in 2 Sets: zum Schutz empfindlicher Bauteile (diese werden erst nach der Spülung der Rohrleitungen verbaut).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (Exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.
- zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 12h oder 24h (oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung:
verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek., einstellbar.

Anschluss mit Spülrohrverbinder Ø 35 oder Messingverschraubung 1/2" (für DELABIE-Urinal).

10 Jahre Garantie.

Erhältlich ab 2. Halbjahr 2016.

TECHNISCHE DATEN

TEMPOMATIC 4 - Art. 430PBOX-430006

Anschluss	G 1/2
Technologie	Elektronisch
Tiefe	10 - 120 mm
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Durchflussmenge	0,15 l/Sek.
Garantie	

VORTEILE



3 Spülprogramme sowie
Stoßzeit-Programm



Maximale Hygiene:
berührungslos



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



UP-Körper wasserdicht,
anpassbar und flexibel



