

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER
- Fabriikaat: NIBE Energietechniek BV
- Type: NIBE F2040-16 monoblock
- Afgegeven vermogen (kW): 4 – 16.
- Toegevoerd vermogen (kW): 0,98 – 3,65
- Vermogensregeling: inverter geregeld.
- COP (nominaal): 4,66.
- Koudemiddel: R410A.
- Massa koudemiddel (kg): 4,0.
- Geluid-emissie d(B)A: 68.
- Massa buiten unit (kg): 135.
- Afgiftemedium, water:
- temperatuur intrede/uitrede (°C): 25/35.
 - debiet (m3/h): 2,8.
- Afmetingen buiten unit (bxdxh)(mm): 1145x452x1450..
- Bronmedium, lucht:
- debiet (m3/h): 6.000.
- Elektrotechnische-/regelvoorziening:
- aansluitspanning (V): 230.
 - max. opgenomen vermogen (kW): 3,65
 - aanloopstroomsterkte (A): 5.
 - nominale stroomsterkte (A): 6,7
- Verdamper:
- constructie: lamellenwisselaar.
- Compressor:
- constructie: dubbel roterend.
- Condensor:
- constructie: koper gesoldeerd.
- Toebehoren:
- veiligheidsklep met manometer.
 - buitentemperatuuropnemer.
 - 3 stuks stroomspoelen.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
- Montagewijze:
- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.
 - samenbouwen: volgens opgave fabrikant.
 - uitvoering door: stek erkend installateur.
- Aansluitingen:
- aansluiting, CV: G ¾".