

Angebotstext

Automatisch gespültes Urinal mit Urinerkennungssensor und Überlaufschutz.
Stromversorgung 100 - 240 V über Netzteil oder 6 V Batterie.

Merkmale:

- Genaue Nutzungserkennung durch Erfassung des Urinflusses durch die Oberfläche des Urinals
- Automatische Spülung nach Gebrauch
- Keine fehlerhaften Spülungen durch Erkennung von Gebrauch anstelle des Benutzers
- Sensor auf der Rückseite des Urinals
- Vandalismussicheres Spülsystem, für den Benutzer unsichtbar
- Berührungslose Erkennung für wartungsfreie Nutzungserkennung
- Automatischer Spülstopp bei verstopftem Ablauf oder Ablaufleitungen
- 3 Spülprogramme: eco, normal, maximal (0,8 L; 1,5 L; 3 L)
- Spülprogramm mit dem mitgelieferten Schlüssel einstellbar, ohne das Urinal von der Wand zu entfernen
- Automatisch: Wassersparender Stadionbetrieb
- Hygienespülung, wenn 24 Stunden lang nicht gespült wurde
- Automatische Kalibrierung
- E-Modul IP67

Lieferumfang:

- Urinal
- Befestigungsmaterial für das Urinal
- Automatischer kalibrierender Sensor
- 6V-Magnetventil mit Schmutzfilter und Rückschlagventil
- Flexibler Schlauch mit Gummimanschette zum Anschluss an den Urinaleinlass
- Flexibel für den Anschluss an das Wasserleitungsnetz
- Horizontaler Urinalsiphon
- Netzteil oder CR-P2 6-V-Batterie
- Programmierschlüssel

Technische Daten:

- EN80, EN13407, EN15091
- Material Urinal: weiße Keramik
- Anschluss an 100 - 240V, 50 - 60 Hz Netzstrom ODER CR-P2 6-V-Batterie
- Wasseranschluss: 1/2 "
- Ablaufanschluss: Ø 50mm
- Hinterer Einlass und horizontaler Ablauf
- Maße: 575 x 365 x 350 mm (B x H x T)
- Gewicht: 14 kg