

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER
- Fabriek: NIBE Energietechniek BV
- Type: NIBE SPLIT 8
- Afgegeven vermogen (kW): 1,75 – 8,2.
- Toegevoerd vermogen (kW): 0,5 – 1,98.
- Vermogensregeling: inverter geregeld.
- COP: 3,5 – 4,13.
- Koudemiddel: R410A.
- Massa koudemiddel (kg): 2,55.
- Geluid-emissie d(B)A: 64.
- Massa buiten unit (kg): 140.
- Massa binnen unit (kg): 60.
- Afgiftemedium, water:
- temperatuur intrede/uitrede (°C): 25/35.
 - debiet (m³/h): 1,37.
- Afmetingen buiten unit (mm): 780x750x340.
- Afmetingen binnen unit (mm): 1760x600x660.
- Bronmedium, lucht:
- debiet (m³/h): 3.000.
- Elektrotechnische-/regelvoorziening:
- aansluitspanning (V): 230/400.
 - max. opgenomen vermogen (kW): 1,98.
 - aanloopstroomsterkte (A): 5.
 - nominale stroomsterkte (A): 6,45.
- Verdamper:
- constructie: lamellenwisselaar.
- Compressor:
- constructie: dubbel roterend.
- Condensor:
- constructie: koper gesoldeerd.
- Toebehoren:
- veiligheidsklep met manometer.
 - buitentemperatuuropmeter.
 - doorverbindingsbruggen tbv 1-faseaansluiting.
 - 3 stuks stroomspoelen.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
- Montagewijze:
- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.
 - samenbouwen: volgens opgave fabrikant.
 - uitvoering door: stek erkend installateur.
- Aansluitingen:
- knelaansluiting, CV (mm): 22.
 - knelaansluiting, tapwater (mm): 22.
 - gasleiding (inch): 5/8.
 - vloeistofleiding (inch): 3/8.
-