

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER
- Fabrikaat: NIBE Energietechniek BV
- Type: NIBE F2040-12 monoblock
- Afgegeven vermogen (kW): 3 – 11,6.
- Toegevoerd vermogen (kW): 0,69 – 2,76
- Vermogensregeling: inverter geregeld.
- COP (nominaal): 4,74.
- Koudemiddel: R410A.
- Massa koudemiddel (kg): 2,9.
- Geluid-emissie d(B)A: 57.
- Massa buiten unit (kg): 105.
- Afgiftemedium, water:
- temperatuur intrede/uitrede (°C): 25/35.
 - debiet (m³/h): 2.05.
- Afmetingen buiten unit (bxdxh)(mm): 1145x452x995..
- Bronmedium, lucht:
- debiet (m³/h): 4380.
- Elektrotechnische-/regelvoorziening:
- aansluitspanning (V): 230.
 - max. opgenomen vermogen (kW): 2,76
 - aanloopstroomsterkte (A): 5.
 - nominale stroomsterkte (A): 4,7
- Verdamper:
- constructie: lamellenwisselaar.
- Compressor:
- constructie: dubbel roterend.
- Condensor:
- constructie: koper gesoldeerd.
- Toebehoren:
- veiligheidsklep met manometer.
 - buitentemperatuuropnemer.
 - 3 stuks stroomspoelen.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
- Montagewijze:
- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.
 - samenbouwen: volgens opgave fabrikant.
 - uitvoering door: stek erkend installateur.
- Aansluitingen:
- aansluiting, CV: G ¾".