

SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling

Referentie: **H9741**

Beschrijving voor lastenboek

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren.

Debiet ingesteld op 8 l/min bij 3 bar.

Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren M3/4".

Mengkraan met STOP/LEEGLOOP S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Merk DELABIE type SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling, ref. H9741 of goedgekeurde variant.